

危险废物贮存设施建设情况：

仓储公司危险废物暂存间位于厂区西南侧，占地约 108 m²，尺寸为 12m×9m×3m，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单的要求，设置警示标志，并对地面进行防渗，满足防雨、防晒、防盗要求，并建立危险废物相关台账及管理制度。

危险废物收集情况：

危险废物的收集包括两个方面：一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存仓库的内部转运。

危险废物贮存情况：

1) 储存场所应具有照明、防渗、防风、防雨、防晒、通风、消防、报警等功能，内部设置挡土墙、围堰，并设导流渠收集渗滤液，由管道输送至厂内污水收集池；设置气体导出口和气体净化装置。危险废物贮存场所进行基础防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层（渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，防渗系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s；衬层上建有渗滤液收集系统、径流导出系统。

2) 贮存危险废物时按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。分区制作标示牌，严禁混合堆放。

3) 危险废物贮存期限符合《中华人民共和国固体废物污染环境

防治法》的有关规定，不超过一年。应及时外运处置，减少临时贮存时间。

4) 建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库填写交接记录内容。

5) 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）设置标志。

6) 危险废物贮存容器及材质满足相应的强度要求，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）且完好无损。根据危险废物的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危险废物容器上贴上标签，详细注明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。

7) 危险废物临时存储场所内清理出来的泄漏物，也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。

8) 危险废物贮存设施的关闭按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行，请监测部门进行监测，表明已不存在污染时，方可摘下警示标志。

主要贮存废矿物油（900-249-08）、废油漆桶（900-041-49）、含有或沾染危废的废包装物及容器（900-041-49）等危险废物，现存有废油漆桶 0.24103 吨、废矿物油 0.07499 吨。

贮存设施污染控制情况：

污染物来源主要为危废间内废油漆桶挥发产生的有组织废气，主

要污染物成分为非甲烷总烃。

配套气体净化设施于 2022 年 1 月正式投用，采用活性炭吸附技术对危废间内气体净化后进行排放，并于每月协调第三方进行有组织废气的检测工作，监测数据上传山东省污染源监测平台，并进行信息公开。